

L. 진탕항온수조(SHAKING WATER BATH)

Features



- 실험실에서 간편하고 다목적으로 사용 할 수 있도록 설계-제작 되었다.
- Bath 내에 SUS #304 Heater를 장착하여 사용 편의성, 내식성, 내열성, 보온성을 극대화 하였다.
- Digital P.I.D Controller (DWB Type)를 사용하여 온도를 정밀하게 제어 하며, 사용이 간편하다.
- RPM 조절
- 배수용 Drain Valve
- Digital Timer를 99시간 59분

Model	HSSW - 12	HSSW - 20	HSSW -30	HSSW - 37
Capacity	12 Liter	20 Liter	31 Liter	37 Liter
Size(in)(W*D*Hmm)	200 * 300 * 210	300 * 300 * 210	500 * 300 * 210	600 * 300 * 210
Size(out)(W*D*Hmm)	350 * 330 * 300	350 * 330 * 300	650 * 330 * 300	750 * 330 * 300
Heater Capacity	1200KW	1200KW	1200KW	1500KW
Temp. Range	Amb 5 To 95℃			
Temp. Controller	Electronic Controller (WB Type)			
	Digital PID Controller			
Timer. Range	99 Hr 59 Min / 99 Day 24 Hr			
Timer. Controller	Digital Type			
Timer. Sensor	PT - 100Ω (DWB Type)			
Working Range	180 stroke			
Speed Range	20-200rpm			
Speed Control	Solid State Electronic Control, Digital Display			
Drive Motor	Brushless AC Motor			
Meterial Bath	Stainless Steel			
Meterial Out	Steel Plate With Powder Coating			
Meterial Heater	Stainless Steel			
Safety Device	Over Current Glssfuse			
Power	AC 220V 60Hz 1 φ			